

GlossTec® Unistar

Alkalischer Intensivreiniger

GlossTec® Unistar ist ein alkalischer Spezialreiniger mit frischer Duftnote für den universellen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Er löst effektiv organischen Schmutz sowie starke Öl-, Ruß- und Fettverschmutzungen. GlossTec® Unistar wird eingesetzt zur Fahrzeug-Außenreinigung und -Innenreinigung, auch auf Booten. Polster und Kunststoffe werden gründlich gereinigt. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Reinigung von Motoren, Zapfsäulen, Maschinen und Gewerbeböden.

Produkteigenschaften

- Premium-Universalreiniger
- angenehmer Duft
- hochalkalisch

Materialverträglichkeit

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Anwendung

Die GlossTec® Unistar-Anwendungslösung wird mittels Hochdruckreiniger oder Sprühgerät auf die zu reinigenden Flächen aufgebracht. Nach max. 5 Minuten Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachspülen.

Konzentration:

HD-Gerät:

Allgemeine Reinigung und Fahrzeugaußenreinigung 0,1 - 1 Vol.-%, Motorreinigung 20 - 50 Vol.-%, Innenreinigung 2 - 5 Vol.-%

Bodenreinigung:

2 - 5 Vol.-% (bei maschineller Werkstattbodenreinigung plus 10 - 20 ml GlossTec® Defoamer in den Anmischtank der Schrubbsaugmaschine geben)

Temperatur: kalt - max. 60°C

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	klare, gelbe-fluoreszierende Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,040 - 1,060 g/ml
pH-Wert	13,0 - 13,6

Abwasserverhalten

Die enthaltenen Tenside sind gemäß der Detergenzien-VO biologisch abbaubar.

GlossTec® Unistar ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive

cs-automotive@stockmeier.com
+49 521-3037-356



pH-Wert

- Stark alkalisch

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Silikon
- Mikroplastik