

Sprühpolitur

Schnelle Glanzpflege mit Lackschutz

Sprühpolitur verleiht dem Lack Tiefenglanz und sorgt für einen starken ABERLEFFEKT. Die schützende Formel bewahrt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen und erleichtert die Trocknung. Einfach in der Anwendung - für eine schnelle und effektive Lackpflege.

Produkteigenschaften

- High-Tec Rezeptur
- Tiefenglanz und Lackschutz
- hydrophobe Oberfläche

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für alle Materialien moderner Kraftfahrzeuge. Empfindliche Materialien sind vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf ihre Verträglichkeit hin zu prüfen.

Anwendung

Sprühpolitur nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden.
Vor Gebrauch schütteln.

Anwendungslösung aufsprühen oder mit einem geeigneten, sauberen feuchten Mikrofasertuch auftragen. Gleichmäßig verteilen und anschließend mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen.

Spezifikationen

Merkmal	Wert
Aussehen	weiße Flüssigkeit
Dichte (20°C)	0,99 - 1,01 g/ml
pH-Wert	4,0 - 5,0

Abwasserverhalten

Sprühpolitur ist frei von adsorbierbaren organischen Halogenverbindungen (AOX). Das Produkt enthält keine organischen Komplexbildner, die einen DOC-Eliminierungsgrad nach 28 Tagen von mindestens 80% nicht erreichen.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Automotive
cs-automotive@stockmeier.com
+49 521-3037-356



Kategorie

- Ready to use

Nicht enthalten

- NTA
- Phosphate
- Silikon