Neo Creamy S

Art. 30105801 // Kurzbeschreibung
Maschine zum dosierten Abfüllen von hochviskosen, cremeartigen Produkten in Kleingebinde wie z. B.:

- Cremes, Salben und Fette
- technische Pasten
- Reinigungsmittel und Schuhcreme

Hauptanwendungsbereich:
optimiert für Gebindegrößen von 10g bis 100g
bei einer einstellbaren Menge von 1g bis 99.999,9g

Kundennutzen	
Präzises und effektives Dosieren händisch schwer abfüllbarer Produkte in Kleingebinde	
Betriebsbedingungen	
Einsatzstunden pro Tag	8
Einsatztage pro Woche	5
Umgebungstemperatur	10°C - 40°C
Technische Daten	
Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 230 V beiliegend)
Leistungsaufnahme	20 - 200 W
Motordrehzahl	50 - 400 U/min
Stellfläche	Breite 350 mm x Tiefe 350 mm
Gesamthöhe	700 mm (optional 1.000 mm)
Höhe unter Abfülldüse	10 - 300 mm
Masse	19 kg (ohne Netzteil)
Abfüllgenauigkeit	Maximal 2,0 % Abweichung
Maximale Ansaughöhe	n.a.
Maximaler Volumenstrom	800 ml/min
Abfülltemperatur	2 - 95°C
Auslösen des Abfüllvorgangs	
Fußschalter (beiliegend), Bügelschalter (beiliegend), Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)	
Automatisierbarkeit	
Drehtisch Auto S oder M	