

Neo Flowable S

Art. 30101901 // Kurzbeschreibung

Maschine zum dosierten Abfüllen von zäh- und dickflüssigen Produkten in Kleingebinde wie z. B.:

- Gelée Royale, Lotionen, Concealer und Foundation
- Fingernagel-UV-Gel, Haarfarben
- Poliergel/-creme, wasserlösliche Lacke, Künstlerfarben (Öl/Acryl/Gouache), Holzleim
- Farb- und Aromapasten für die Lebensmittelindustrie

Hauptanwendungsbereich:

optimiert für Gebindegrößen von 10g bis 100g
bei einer einstellbaren Menge von 1g bis 99.999,9g



Kundennutzen

Hochpräzises und effektives Dosieren händisch schwer abfüllbarer Produkte

Betriebsbedingungen

Einsatzstunden pro Tag	8
Einsatztage pro Woche	5
Umgebungstemperatur	10°C - 40°C

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 230 V beiliegend)
Leistungsaufnahme	20 - 100 W
Motordrehzahl	50 - 400 U/min
Stellfläche	Breite 350 mm x Tiefe 350 mm
Gesamthöhe	700 mm (optional 1.000 mm)
Höhe unter Abfülldüse	10 - 450 mm
Masse	15 kg (ohne Netzteil)
Abfüllgenauigkeit	Maximal 1,0 % Abweichung
Maximale Ansaughöhe	n.a.
Maximaler Volumenstrom	700ml/min
Abfülltemperatur	2 - 95°C

Auslösen des Abfüllvorgangs

Fußschalter (beiliegend), Bügelschalter (beiliegend), Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

Automatisierbarkeit

Drehtisch Auto S oder M