

# Format (100\*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril  
Nitril • latexfrei • puderfrei • weiß • unsteril •  
Chemikalienschutzhandschuh EN 374 •  
Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien



## Spezifikationen:

Material: Nitril  
Puder: Ungepudert  
Inhaltsstoffe: Hypoallergen, Thiuramfrei, keine Proteine enthalten  
Manschette: Umbördelt  
Design: Beidhändig  
Steril: Nein  
Oberfläche: Mikrogeraute Finger und Handfläche  
Farbe: Weiß  
Qualitätssicherung: PSA – EN 374 CAT III - Typ C, EN 420; MPG – EN 455 Teil 1–4; EN ISO 13485:2016

## Artikelnummer und Größe:

1001 | Extra Small  
1002 | Small  
1003 | Medium  
1004 | Large  
1005 | Extra Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild



## Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## Maße

Art.-Nr.	1001	1002	1003	1004	1005
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40 mm zum umbördelten Rand)	0.09 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.13 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.14 ± 0.03

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min 14.0	min. 14.0

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland  
(Notified Body 2777)

## Prüfchemikalie

Natriumhydroxid 40% (K)

EN ISO 374-1:2016  
Permeationslevel

6

EN374-4:2013  
Degradation %

-78.9

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

